



Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примеч.
		Фундамент ФМ-3	8		
1	ГОСТ 24379.1-2012	Шпилька 1 М30х1500 Ø9Г2С	4	954	38,2
2	ГОСТ 5915-70	Гайка М30.5	8	0,243	19
3	ГОСТ 24379.1-2012	Шайба М30	4	0,330	13
		Сетка С-2			
4	ГОСТ 5781-82	Арматурная сталь А-II-16 t=1750 мм	8	2,8	22,4
5	ГОСТ 5781-82	Арматурная сталь А-II-16 t=1450 мм	9	2,3	20,7
		Материалы			
6	ГОСТ 26633-2015	Бетон В15 W4 F200	5,16		м³
7		Цементно-песчаный раствор М150	0,12		м³
8	ГОСТ 8267-93	Щебень, 20	0,34		м³

1. Развертку трассы по опорам см. лист 2.
2. Защитный слой бетона для концов арматуры сетки принять не менее 25 мм.

4000-АС				ПСС. Насосная № 5		
Оборотное водоснабжение I отделения ЭСПЦ-3				Стация	Лист	Листов
Фундамент ФМ-3				Р	11	
Утвердил Мазинин И.С. 04.23				ООО "ЗМЗ", ПК0		